



Kloska
Group

www.kloska.com

®

Systemlieferant und Servicepartner für
Schifffahrt und Werften,
On-/Offshore,
Industrie, Baugewerbe und Handwerk

ISO 9001/14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



PSA

Hebetechnik

C	
Cromox® PSA-Ringschrauben	198
I	
IPTKUM, Crosby IP®	199
U	
UKTA PSA Auffanggurt	198
UKTA PSA Mitlaufendes Auffanggerät	198
UKTA PSA Verbindungsmittel FS 51 / FS	
51	198
UKTA PSA Verbindungsmittel FS 51 / FS	
90	198
UKTA PSA Wirbelringschraube	199





UKTA PSA Auffanggurt

- Auffangöse im Schulterbereich
- 2 seitliche Halteösen
- Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten

Item no.	Typ Basic	Ausführung EN
4011633010	Auffanggurt	361 / 358



UKTA PSA Verbindungsmittel FS 51 / FS 51

- aus Kernmantelseil 12 mm
- zugelassen für den horizontalen und vertikalen Einsatz
- EN 354 / EN 355 mit Bandfalldämpfer

Item no.	Typ Basic	Ausführung EN	Länge mtr
4011633020	Bandfalldämpfer FS 51 / FS 51	354 / 355	1,50
4011633022	Bandfalldämpfer FS 51 / FS 51	354 / 355	2,00



UKTA PSA Verbindungsmittel FS 51 / FS 90

- aus Kernmantelseil 12 mm
- zugelassen für den horizontalen und vertikalen Einsatz
- EN 354 / EN 355 mit Bandfalldämpfer


Item no.	Typ Basic	Ausführung EN	Länge mtr
4011633024	Bandfalldämpfer FS 51 / FS 90	354 / 355	1,50
4011633026	Bandfalldämpfer FS 51 / FS 90	354 / 355	2,00



UKTA PSA Mitlaufendes Auffanggerät

- Kernmantelseil mit mitlaufenden Auffanggerät
- zugelassen für horizontalen und vertikalen Einsatz
- mit Bandfalldämpfer, Haken FS 51
- EN 353-2

Item no.	Typ Basic	Ausführung EN	Länge mtr
4011633030	Mitlaufendes Auffanggerät	353-2	5,00
4011633032	Mitlaufendes Auffanggerät	353-2	10,00
4011633034	Mitlaufendes Auffanggerät	353-2	15,00
4011633036	Mitlaufendes Auffanggerät	353-2	20,00
4011633038	Mitlaufendes Auffanggerät	353-2	25,00



Cromox® PSA-Ringschrauben


cromox®, Edelstahl, Güteklasse 6

- Bei vollständiger Verschraubung um 360° drehbar, somit ist die Belastungsrichtung einstellbar
- Hohe Dauerfestigkeit durch geschmiedeten Ringkörper
- Ringkörper sowie Schraubteil sind 100% rissgeprüft
- Sicherung der Schraube im Ringkörper und somit unverlierbar
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit aller Bauteile durch Duplex Material 1.4462 (AISI 318LN)
- Zugelassen und zertifiziert als Persönliche Schutzausrüstung
- Prüfung nach DIN EN 795, DIN CEN/TS 16415, DIN EN 50308

Item no.	Typ	Ausführung	Gewicht kg	Nenngröße	Größe Schlüsselweite Inbus	a mm	b mm	c mm
4011630893	CDS PSA 2	für 2 Personen	0,200	M12x22	8	44,0	12,5	29,5
4011630894	CDS PSA 3	für 3 Personen	0,310	M16x25	10	49,5	14,0	32,5

UKTA PSA Wirbelringschraube


- EN 795
- gelb lackiert
- 360° drehbar



Item no.	Typ	Ausführung	Gewicht kg	WLL to	Größe	Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	l1 mm	s mm
4109140012	PSA M12	für 1 Person	0,24	1,0	M12	M12 (x1,75)	30	34	60	57	21,6	4
4109140016	PSA M16	für 2 Personen	0,80	1,6	M16	M16 (x2,00)	38	45	90	78	27,0	8

IPTKUM, Crosby IP®

Eignet sich zur Absturzsicherung für Personen - gemäß der EN 795-Norm. Auf Wunsch mit RFID.



Item no.

4109124761



Eine größere Auswahl finden Sie in unserem Spezialkatalog Windkraft. Bitte fordern Sie ihn an.

