

Unser Prüf- und Reparaturservice

Sorgen Sie für die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung Ihrer Arbeitsmittel!

Unser Prüfservice - auch vor Ort

In unseren eigenen Werkstätten prüfen und reparieren wir Ihre Arbeitsmittel. Durch unsere Prüffahrzeuge sind wir in der Lage einen Prüf- und Reparaturservice bei Ihnen vor Ort vorzunehmen.

Wir prüfen:

Anschlagmittel

gemäß DGUV Regel 109-017 (vormals BGR 500)

- Rundschlingen PES / PP / Dyneema
- Hebebänder PES / Dyneema / DIN 60005
- Anschlagdrahtseile und Zubehör
- Anschlagketten aller Güteklassen und Zubehör
- Anschlagpunkte
- Anschlagfaserseile

Winden-, Hub- und Zuggeräte

gemäß DGUV Vorschrift 54

- Hebel- und Flaschenzüge
- Elektrokettenzüge (mechanisch)
- Fahrwerke (Roll- und Haspelfahrwerke etc.)
- Seilzüge
- Winden
- Stahlwinden
- Hydraulikzylinder, Wagenheber etc.

Lastaufnahmemittel

gemäß DGUV Regel 109-017 (vormals BGR 500)

- Trägerklemmen
- Traversen
- Zangen, Greifer, Klemmen etc.
- Lastmagnete / Magnetheber
- Hubtische, Hubwagen

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz und zur Rettung

gemäß DGUV Regel 112 - 198 und 112 - 199 (vormals BGR 198/199)

- Auffanggurte
- Falldämpfer
- mitlaufende Auffanggeräte
- Haltegurte
- Höhensicherungsgeräte
- Haltesysteme
- PSA-Anschlagpunkte
- Schwimmwesten



Ladungssicherung

gemäß DIN EN 12195-2-4

- Zurrketten und Zubehör
- Zurrgurte
- Zurrseile

Leitern und Tritte

gemäß DGUV Information 208-016

Grundsätzlich sind alle Leitern und Tritte zu prüfen wie z.B.

- Anlege- / Schiebeleitern mit und ohne Seilzug
- Roll- / Steckleitern (Feuerwehrfahrzeuge, u.ä.)
- Glasreinigerleitern (Etagen- und Tourenleitern)
- Stehleitern mit Plattform, Podestleitern
- Beidseitig besteigbare Stehleitern, fahrbare Stehleitern (beidseitig)
- Mehrzweckleitern, Dachdeckerauflegeleitern, Seilleitern
- Mast- und Hängeleitern, Saal-/ Montageleitern
- Höhenverstellbare Stehleitern, Treppenleitern

Zu prüfendes Leiterzubehör

- Wandabstützung, Leitertraversen
- Aufsetz- / Einhak- / Einhängenvorrichtungen, Leitergurte
- Schwenkbare Füße, Stahlspitzen, Holmverlängerungen
- Höhenausgleich für gerade Leitertraversen, Seitengeländer / Haltebügel
- Einhängepodeste

Herstellerunabhängige Überprüfung Ihrer Regalanlagen

nach DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007 und Betr.SichV

Einfahr-, Durchfahr- oder Durchlaufregale,
Kragarmregale, Mehrgeschossanlagen,
Fachboden- oder Palettenregale,
Lagerbühnen

- Optische Inspektion der Lagereinrichtung durch einen zertifizierten Regalprüfer
- Kontrolle auf Einhaltung der Vorschriften der Berufsgenossenschaft nach DGUV Regel 108-007
- Sichtkontrolle der Regalbauteile auf erkennbare Beschädigungen gemäß DIN EN 15635
- Kennzeichnung beschädigter Bauteile und Beurteilung der Schäden
- Abgleich der Belastungswarnhinweise mit dem Regalsystem sowie dem vorhandenen Aufbau. Gegebenenfalls Aktualisierung der Belastungswarnhinweise und falls erforderlich bieten wir Ihnen die Lieferung DIN EN 15635 konformer Warnhinweise an
- Erstellung einer Stückliste für beschädigte bzw. fehlende Regalteile
- Dokumentation der Regalschäden
- Erstellung eines Inspektionsprotokolls (Abnahmeprotokoll) anhand eines Prüfberichtes. Eine Ausführung in Form eines Ordners verbleibt im Betrieb (Sichtprüfungen müssen dokumentiert und im Betrieb abgelegt werden)

Unsere Prüfverfahren

- Sicht und Funktionsprüfungen:
Unsere erfahrenen Prüfer dokumentieren Schäden, Verformungen, Verschleiß und andere Fehler
- Elektromagnetische Rissprüfung:
Mit der zerstörungsfreien Prüfung mittels fluoreszierender Flüssigkeit und UV-Licht finden unsere Prüfer auch den kleinsten Fehler. Diese Prüfung ist bei Anschlagketten spätestens alle 3 Jahre vorgeschrieben
- Eindringprüfung nach EN 473:
Farbeindringverfahren
- Belastungsprüfung:
Eine Belastungsprüfung erfolgt bei einigen Anschlagmitteln wie Hebe- und Flaschenzügen oder auch Hebeklemmen zusammen mit der Sicht- und Funktionsprüfung. Diese kann für geringe Tragfähigkeiten mobil oder für größere Tragfähigkeiten in unseren Werken in Bremen und Rostock durchgeführt werden

Wir können bei Hydraulikzylindern eine Druckbelastung bis 64 t durchführen, Zugbelastung bis max. 100 t

Unsere Prüfer



Bernd Niemeyer
B.Niemeyer@kloska.com



Ralf Lehdorf
R.Lehdorf@kloska.com



Silvio Klein
S.Klein@kloska.com

Vereinbaren Sie jetzt einen Prüftermin unter:

**Hebetechnik@kloska.com
oder Tel. 0421 – 985017-53**

Ansprechpartnerin: Jana Wöhler